

TYPENSCHLÜSSEL

Druck- und Vakuumschalter



A Gewinde

	A
G 3/4	0*
G 1/8	1
G 1/4	2
M 10X1 ZYLINDRISCH	3*
NPT 1/8	4*
R 1/8 KEGELIG	5*
M 10X1 KEGELIG	6*
M 12	7*
M 12X1,5	8*
NPT 1/4	9*

*auf Anfrage

B Dichtelement

		B	ANWENDUNG
MEMBRANE	NBR	1	Hydrauliköl, Maschinenöl, Heizöl, Stickstoff, Meerwasser
	FKM (VITON)	2	Hydraulikflüssigkeiten, Benzin, Alkohol, Salz u. Schwefelsäure
	EPDM (APTK)	3	Heißwasser, Wasserstoff, Bremsflüssigkeit, Azetylen, etc.
	SILIKON	4	Lebensmittel, Wasser etc.
	-	5	
	70CR746 FÜR FREON	6	
	VIS 05	7	
KOLBEN	KOLBENDICHTUNG	8	Öl
	KOLBENDICHTUNG	9	Heißwasser

C Gehäusewerkstoff

	C
STAHL GAL ZN 5	1
VA 1.4305	2
MS 60	3
MS VERNICKELT	4
ALU	5
MESSING / ZINKDRUCKGUSS	6
STAHL / ZINKDRUCKGUSS	7
VA 1.4571	8
STAHL VERNICKELT	9

D Sonderausführung

	D
STANDARDAUSFÜHRUNG	-
KONTAKTE VERGOLDET FÜR ÖFFNER/SCHLIESSER	1
PLATTENBAUWEISE	2
GERÄTESTECKER MIT LED 24V	3
SINTERMETALLFILTER	4
MIKROSCHALTER MIT GOLDKONTAKT	5
MIKROSCHALTER WASSERDICHT MIT GOLDKONTAKT	6
DROSSEL	7
MIKROSCHALTER 10A	8
SONSTIGES	9